

PRZEPISY
DLA OBSŁUGUJĄCYCH KOTŁY PAROWE
WYDANE W WYKONANIU USTAWY O NADZORZE NAD KOTŁAMI PAROWYMI
Z DNIA 31 MAJA 1921 R. (DZ.U. R.P. NR 50, POZ. 303) I USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 1921 R.
(DZ.U.R.P. NR 108, POZ. 786)

OBOWIĄZKIEM JEGO JEST:

A. Przy ogólnym dozorze:

- 1) W kotłowni nie przechowywać przedmiotów nie należących do obsługi kotła;
- 2) ludzi obcych do kotłowni nie wpuszczać bez pozwolenia zwierzchnika;
- 3) przyrządy i narzędzia do obsługi kotła utrzymywać w porządku i gotowości do użycia;
- 4) manometry i wodowskazy dobrze oświetlać;
- 5) kiedy ogień jest w palenisku posterunku nie opuszczać bez pozostawienia zastępcy;
- 6) jeżeli kocioł lub jego urządzenia nie są w porządku, zawiadomić zwierzchnika;
- 7) nie zajmować się inną robotą niepotrzebną dla obsługi kotła.

B. Przy rozpalaniu kotła:

- 1) Zasuwę dymową otworzyć;
- 2) sprawdzić, czy poziom wody w kotle wznosi się przynajmniej do wysokości oznaczonej strzałką przy wodowskazie;
- 3) sprawdzić ruchliwość kurków wodowskazowych i manometra, przytem zauważyć czy wskazówka manometra opada do zera;
- 4) przy opalaniu ropą lub gazami najpierw wrzucić podpał a następnie ostrożnie puścić gaz lub ropę;
- 5) parę podnosić powoli.

C. W czasie pracy kotła:

- 1) Zawory i kurki otwierać powoli;
- 2) poziom wody utrzymywać możliwie jednaki i nie niżej oznaczonego strzałką przy wodowskazie;
- 3) wodowskazy i zawory bezpieczeństwa codziennie przedmuchiwać;
- 4) urządzenia zasilające używać naprzemian;
- 5) ciśnienie pary utrzymywać możliwie równe i nie wyższe jakie jest oznaczone na manometrze czerwoną kreską;
- 6) uważać żeby zawory bezpieczeństwa wypuszczały parę kiedy wskazówka na manometrze przechodzi czerwoną kreskę;
- 7) reperacji żadnych przy kotle nie wykonywać;
- 8) przy końcu pracy kotła ogień możliwie wypalić; kocioł zasilic do wysokości ponad strzałkę przy wodowskazie, zawór dla pary i zasuwę dymową zamknąć.

[fragment tekstu nieczytelny]

- 14) o zatrzymaniu kotła z tych powodów zaraz zawiadomić zwierzchnika.

D. Przy zatrzymaniu pracy kotła:

Wodę wypuszczać wtedy, kiedy ciśnienie pary spadło conajmniej do jednej atmosfery i obmurze dostatecznie ostygło.

E. Przy czyszczeniu kotła:

- 1) Przed wejściem do kotła oddzielić go od sąsiednich kotłów czynnych przez wyjęcie części łączących dla pary i wody lub założenie między nie ślepych krążków;
- 2) przed wejściem do kanałów dymowych dobrze je przewietrzyć;
- 3) kamień odbijać ostrożnie i nieostre narzędziami;
- 4) obejrzeć starannie blachy, szwy, połączenia, obmurze i o stanie kotła zawiadomić zwierzchnika.

F. W czasie pożaru kotłowni:

- 1) Ogień z paleniska wyrzucić lub przerwać dopływ do niego gazu lub ropy;
- 2) wypuszczać na kotłownię parę.

[fragment tekstu nieczytelny]

wogóle, a w szczególności za:

- 1) wpuszczanie obcych ludzi do kotłowni;
- 2) niezawiadomienie zwierzchnika o oznakach niebezpieczeństwa kotła;
- 3) wyjście z kotłowni bez zostawienia zastępcy, kiedy ogień jest na ruszcie;
- 4) niewykonanie zarządzeń wydanych przez organa dozoru kotłów i
- 5) za dodatkowe obciążenie zaworów bezpieczeństwa lub ich zaklinowani

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU

dnia 22 stycznia 1923 r.

w myśl § 14 Rozporządzenia z dnia 8 Listopada 1921 r. (Dz.U.R.P. Nr 103, poz. 744)

Nakładem Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Poznaniu